

FICHA TÉCNICA



Descrição	PANOS INDUSTRIAIS WYPALL X-50 12X100
Formato	Dobrado em V
Código SAP	30226913
Apresentação	12 pacotes/bolsa, 100 panos/pacote
Composição	Celulose, Polipropileno
EAN 13	7702425807808
DUN 14	17702425807799

Os limpadores descartáveis WYPALL* X50, feitos de polipropileno e celulose, possuem uma excelente resistência garantindo uma alta reutilização e seu uso em qualquer tipo de superfície. Fabricados com a tecnologia HYDROKNIT.

VARIÁVEL	UNIDADES	OBJETIVO
Gramatura	g/m ²	50
Espessura	mil pulg	12,5
Largura da folha	mm	345
Comprimento da folha	mm	294
Resistência longitudinal seco	gf/3"	7200
Resistência transversal seco	gf/3"	3000
Resistência transversal úmido	gf/3"	2900
Resistência à abrasão	ciclos	14
Capacidade absoluta de absorção de água	g	2,5
Capacidade específica de absorção de água	g/g	4,4
Velocidade de absorção de água	seg	16,6
Capacidade absoluta de absorção de óleo	g	1,9
Capacidade específica de absorção de óleo	g/g	3,3
Velocidade de absorção de óleo	seg	13,3

Especificação de embalagem

Embalagem Primária: Bolsa
Embalagem Secundária: Bolsa


Usos e aplicações

Indústria Alimentícia
Indústria Química e Laboratórios
Indústria da Saúde
Indústria de Mineração/Petróleo



Tecnologias e Certificações

Tecnologia HYDROKNIT*: Permite a união das fibras de celulose e polipropileno através de jatos de água de alta pressão, concedendo ao pano a resistência do polipropileno e a absorção da celulose.



Certificação ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 de Sistemas de Gestão da Qualidade e Sistemas de Gestão ambiental

Alternativas de Disposição Final

Como fonte de energia: O poder calorífico pode ser aproveitado na geração de energia para novos processos produtivos quando incinerado em caldeiras e fornos. Em tarefas de limpeza onde se utilizam solventes e combustíveis, os wipers se tornam geradores potenciais de energia.